

# PRADERA

## enduido interior



Uso interior | Excelente lijabilidad | Excelente plasticidad | Fácil de aplicar | Admite espesores de hasta 3 mm en una sola mano sin cuartear | Tratamiento antihongos | Apto para proyectar

PRADERA ENDUIDO INTERIOR está desarrollado para corregir y reparar pequeñas imperfecciones en superficies interiores como fisuras, poros, etc. Ofrece una óptima cremosidad facilitando su aplicación y dando como resultado un acabado liso y de perfecta terminación. Una vez seco, presenta una gran adherencia y simpleza en el lijado. Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran renuencia a los hongos y una mejor adherencia. Compatible con todo tipo de selladores.

### USOS

USO INTERIOR | ideal para utilizar sobre mampostería, yeso, placas de yeso, paneles pre-construidos o similares.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad.

Es conveniente aplicar siempre antes de su aplicación y previo a pintar *Pradera Sellador fijador Anclaflex*.

### FORMA DE APLICACIÓN |

Se puede aplicar a pincel, espátula o llana.

Por su excelente plasticidad admite aplicar capas de hasta 3 mm de espesor por mano sin cuartear. Dejar secar como mínimo 4 a 6 horas, en condiciones óptimas de humedad y temperatura. Luego lijar la superficie con lija de grano mediano o fino.

Si es necesario repetir la aplicación.

### presentación

1 LITRO | 4 LITROS | 10 LITROS | 20 LITROS

### aplicación



### tiempo de secado

4 a 6 hs al tacto

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

### herramientas

- Llana o espátula metálica
- Pincel
- Lijas
- Elementos de protección personal (BARBIJO, GUAANTES, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

### almacenamiento

No dejar el material expuesto a la luz solar directa ni a las heladas

### rendimiento

1 litro por m<sup>2</sup> por mano en capas de 1 mm de espesor

CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO SEGÚN ABSORCIÓN, RUGOSIDAD DEL SUSTRATO Y FORMA DE APLICACIÓN.

### colores

Blanco

### manos

1 mano o más HASTA ALCANZAR UNA TERMINACIÓN UNIFORME Y PERFECTAMENTE LISA.

### terminación

Mate

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

**PRECAUCIONES** | Almacenar en lugar fresco y seco | Mezclar bien el contenido del envase antes de su aplicación | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar.

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

**PRIMEROS AUXILIOS** | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

**Nota:** LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRINSECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

