



ENDUIDO PARA USO INTERIOR

Poder Antihongos
Fácil Aplicación
Excelente lijabilidad

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS

Desarrollado para corregir y reparar pequeñas imperfecciones (fisuras, poros, etc.) en superficies interiores como mampostería, yeso, placas de yeso, paneles pre-construidos o similares, utilizando el fondo correspondiente.

Ofrece una óptima cremosidad facilitando su aplicación un acabado liso y de perfecta terminación. Una vez seco, presenta una gran adherencia y simpleza en el lijado.

Compatible con todo tipo de selladores.

Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran renuencia a los hongos y una mejor y adherencia.

Apto para dar color con entonador universal.

INSTRUCCIONES DE USO

Tratamiento de las superficies

La superficie debe estar firme, limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad.

Es conveniente aplicar siempre antes de su aplicación y previo a pintar Sellador Fijador Anclaflex.

Aplicación

Se puede aplicar a pincel, espátula o llana, en capas no superiores a 1mm de espesor. Dejar secar entre 4 y 6 horas en condiciones óptimas de humedad y temperatura, lijar y si es necesario repetir la aplicación.

Tiempo de secado

4 a 6 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura.

CARACTERISTICAS GENERALES

Rendimiento Teórico

½ litro por m² y por mano, en capas de ½ mm de espesor, dependiendo de la absorción y rugosidad de la superficie.

Presentación

Envases de 20 litros.

Color

Blanco.

Terminación

Mate

Número de manos

1 mano o más, hasta alcanzar una terminación uniforme y perfectamente lisa.

Dilución

Producto listo para aplicar.

Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.
- Utilizar los elementos de protección personal adecuados.
- Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
- Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

La información que alude a modo de empleo y usos del producto se basa en el know how de Rapsa S.A. y conocimientos de la técnica actual, siempre y cuando se respeten y utilicen los productos conforme a lo aquí expuesto.

Por el contrario, el comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía ofrecida se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

Planta Industrial y Administración: Belisario Roldán 2240 - Alt. Acc. Oeste. Km 38,5 (1744) - La Reja - Moreno, Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 0237.4664476 / 4665829