



Pinturas
PRADERA

PRADERA RAP 820

**LATEX ELASTOMERICO
IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS**

Producto de gran elasticidad
Alta resistencia a los cambios climáticos y mecánicos
Excelente barrera de protección
Gran Durabilidad
Anti-Hongos y Anti-Algas

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS

Impermeabilizante elastomérico de base acuosa especialmente formulado a base de polímeros acrílicos. Indicado para proteger y decorar frentes y muros exteriores. Su elevada elasticidad le permite acompañar la dilatación del sustrato frente a exigencias térmicas, cambios meteorológicos y la radiación UV.

Al secar forma una película protectora impermeable de ligero brillo rasante, elástica y de gran adherencia, capaz de acompañar el movimiento de pequeñas microfisuras típicas de los revoques.

Ideal para impermeabilizar paredes exteriores de revoque, hormigón, ladrillos, bloques de cemento, paneles reconstruidos, fibrocemento, etc.

Apto para ser entonado con Entonador Universal.

INSTRUCCIONES DE USO

Tratamiento de las superficies

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad.

De existir formaciones de hongos o algas, lavar con solución de agua lavandina diluida al 10% en agua. Se aconseja luego del tratamiento lavar con abundante agua y dejar secar 48 horas.

En revoques nuevos se aconseja dejar transcurrir 30 días desde su terminación antes de ser pintados con RAP 820.

Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo u otros medios mecánicos.

Es necesario aplicar una mano de Puente de Adherencia Anclaflex diluyendo una parte de producto en tres partes de agua antes de proceder a pintar, o bien una primera mano de imprimación diluyendo cuatro partes de RAP 820 en una parte de agua.

Una vez seco aplicar de 2 a 3 manos más de producto puro.

Tiempo de secado

2 a 3 hs entre manos en condiciones normales de humedad y temperatura.

CARACTERISTICAS GENERALES

Rendimiento Teórico

De 8 a 12 m² por litro y por mano, según la absorción y rugosidad de la superficie a pintar.

Presentación

Envases de 4, 10 y 20 lts.

Terminación

Semimate.

Número de manos

De 2 a 3 según el grado de protección deseada.

Colores

Blanco.

Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Revolver bien antes de usar.
- De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos.
- No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
- Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.
- Utilizar los elementos de protección personal adecuados.
- Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
- Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

La información que alude a modo de empleo y usos del producto se basa en el "know-how" de Rapsa S.A. y conocimientos de la técnica actual, siempre y cuando se respeten y utilicen los productos conforme a lo aquí expuesto. Por el contrario, el comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía ofrecida se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.