



**Coverflex** Renovador de color para revestimientos texturados es un revestimiento desarrollado a base de polímeros acrílicos base agua de primera calidad, cargas ultra finas y aditivos específicos. Ideado para renovar el color de los revestimientos texturados, permitiendo realzar el color original, o bien, diseñar un nuevo color manteniendo la textura característica del revestimiento. De terminación mate y fácil aplicación, al secar forma una película ultra fina de excelente adherencia y resistencia a la abrasión, al lavado y a los agentes climáticos.

## USOS

Apto para uso interior y exterior.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, revestimiento descascarado, flojo o ampollado, libre de óxido y alcalinidad.

**De existir formaciones de hongos o algas:** Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. **En superficies revestidas con revestimiento texturado:** recomendamos siempre previo a la aplicación de **Coverflex Renovador de color para revestimientos texturados**, una mano de **Anclaflex Sellador Fijador** según forma de aplicación recomendada.

## FORMA DE APLICACIÓN

Mezclar bien el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Dependiendo del color de base a cubrir y tipo de textura, aplicar de 2 a 3 manos de **Coverflex Renovador de color para revestimientos texturados**, con rodillo, pinceleta, soplete o airless, procurando lograr una correcta distribución del producto para evitar que pueda formarse acumulación de material dentro de los surcos característicos de la textura del revestimiento. Para otro tipo de aplicación consultar al departamento técnico.

## DATOS ÚTILES

### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Utilizar elementos de protección recomendados.



## RENDIMIENTO TEÓRICO \*


**10 - 12 M<sup>2</sup>  
POR LITRO POR MANO**

## TIEMPO DE SECADO \*\*

**3 A 4 HORAS  
ENTRE MANOS**

(\*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.  
(\*\*)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

## 18 COLORES DE LÍNEA - CATÁLOGO ANCLACOLOR INSPIRACIONES



## SIST. TINTOMÉTRICO 600 COLORES - BAJO PEDIDO

### PRESENTACIONES



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

**PRECAUCIONES** // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

**SEGURIDAD Y AMBIENTE** // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

**PRIMEROS AUXILIOS** // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

**ECO CONCIENCIA** // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)  
**CALIDAD ANCLAFLEX** // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.  
Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. [www.anclaflex.com.ar](http://www.anclaflex.com.ar)