



MEJORA LA APLICACIÓN



BARRERA IMPERMEABLE



LISTO PARA USAR



USO INTERIOR / EXTERIOR



Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados, es un revestimiento de alta consistencia desarrollado con polímeros de alta tecnología que combinados con cargas minerales especialmente seleccionadas, generan un producto de alta calidad resistente a los medios alcalinos. Recomendado como fondo para acondicionar y preparar sustratos en donde se vaya a aplicar un revestimiento texturado como terminación. Al secar forma una membrana de excelente adherencia y gran resistencia mecánica, que cumple la función de unificar el color del sustrato, asegurar la barrera impermeable, mejorar la trabajabilidad del producto y la terminación. Debe aplicarse en el mismo tono que el revestimiento texturado elegido como terminación.

USOS

Apto para uso interior y exterior. Puede utilizarse sobre paredes nuevas o viejas sobre las que vaya a aplicarse un revestimiento texturado. Apto para superficies exteriores e interiores por su excelente permeabilidad al vapor de agua y resistencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo para evitar que el revestimiento copie imperfecciones del soporte.

De existir formaciones de hongos o algas: Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. **En revoques cementicios nuevos:** dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs. **En superficies con algún tratamiento previo:** se aconseja aplicar siempre una mano previa de Anclaflex Sellador Fijador. **Sobre hierro sin protección:** dar una mano previa de antióxido.

FORMA DE APLICACIÓN

Antes de aplicar el revestimiento texturado elegido como terminación, se recomienda aplicar con rodillo y tal cual como se presenta en el envase, una mano previa de **Fondoflex**, fondo color para revestimientos texturados, siempre tomando la precaución que sea del mismo tono que el revestimiento elegido como terminación. Si el color del soporte base a revestir es muy

intenso es posible que se requiera de una segunda mano de **Fondoflex**, fondo color para revestimientos texturados, No se aconseja su aplicación si existe presencia de humedad tanto interior como exterior. En ese caso debe repararse primero la patología existente.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



RODILLO



PINCELETA



SOPLETE TOLVA

Utilizar elementos de protección recomendados.



RENDIMIENTO TEÓRICO *

6 - 8 M² / LITRO EN UNA MANO

TIEMPO DE SECADO **

3 A 4 HS AL TACTO

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato, color y forma de aplicación.

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.



18 COLORES DE LÍNEA - CATÁLOGO ANCLACOLOR INSPIRACIONES

530 ai	480 ai	909 ai	917 ai	916 ai	400 ai	925 ai	919 ai	893 ai
898 ai	947 ai	962 ai	100 ai	970 ai	968 ai	963 ai	388 ai	382 ai

Sist. Tintométrico Anclacolor 600 colores - Bajo pedido

PRESENTACIONES



4 LITROS



10 LITROS



20 LITROS



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles) **CALIDAD ANCLAFLEX** // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionadas cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar