



**PODER
ANTIHONGO**



**PINTURA
LAVABLE**



**LISTO
PARA USAR**



**USO INTERIOR
EXTERIOR**



ECONOVE Látex Interior/exterior desarrollada con un concepto ecológico logramos una pintura con bajo contenido de V.O.C. (*), dando como resultado un producto amigable con el medio ambiente y los usuarios. Ideal para uso interior en el hogar y adecuado para habitaciones infantiles. Por su rápido secado y bajo olor permite una rápida habitabilidad. Su fórmula equilibrada facilita la aplicación disminuyendo el salpicado, confiere muy buena nivelación, buen poder cubritivo y es resistente al lavado. V.O.C. – (*) Compuestos volátiles orgánicos – Son sustancias químicas orgánicas cuya base es el carbono y se evaporan a temperatura y presión ambiental generando vapores en el proceso de secado. Son considerados tóxicos para el ser humano y el medio ambiente.

USOS

INTERIOR | EXTERIOR Puede ser aplicado sobre yeso, revoque, ladrillo, enduido, placas de roca de yeso, hormigón. Especialmente formulado para Profesionales y Contratistas de pintura.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. En paredes interiores nuevas: se aconseja un curado mínimo de 60 a 90 días antes de ser pintadas.

Superficies con alta presencia de alcalinidad se aconseja tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas.

Para nivelar imperfecciones mayores a 3 mm: aplicar una mano de Anclaflex Base Coat Monocomponente, en superficies interiores con Pradera Enduido Interior o Econove Enduido Interior, para superficies exteriores utilizar Pradera Enduido Exterior. En ambos casos, dejar secar, lijar, eliminar cualquier resto de polvo o partículas sueltas y tratar nuevamente la superficie con Anclaflex Sellador Fijador antes de pintar.

En paredes viejas, pulverulentas o entizadas se aconseja utilizar Sellador Fijador al solvente antes de pintar.

FORMA DE APLICACIÓN

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless.

El producto viene listo para aplicar. De ser necesario para facilitar su aplicación, agregar agua en cantidades mínimas.

RENDIMIENTO TEÓRICO *

**8 A 12 M²
POR LITRO POR MANO**

TIEMPO DE SECADO **

**4 A 6 HORAS
ENTRE MANOS**

(*) Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

(**) Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



RODILLO PELO CORTO



PINCELETA



AIRLESS

Utilizar elementos de protección recomendados.



PRESENTACIONES



4 LITROS



10 LITROS



20 LITROS



COLOR - BLANCO MATE

MANOS

2 o más según el grado de protección deseada.



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar