



LISTO PARA USAR



IDEAL PARA EL PINTADO DE PLACAS DE YESO



AGILIZA LOS TIEMPOS DE TRABAJO



ANTIHONGO

Anclaflex látex para placas de yeso, es un producto acrílico de base acuosa de uso interior y acabado mate, especialmente formulado para el pintado de placas de roca de yeso. De fácil aplicación y bajo salpicado. Por su rápido secado y bajo olor permite una rápida habitabilidad. Excelente poder cubritivo. El producto es apto para ser entonado con Entonador Universal.

USOS

Apto para uso interior. Ideal para pintar y dar terminación en tabiques de placa de roca de yeso.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, suciedad, partes flojas o ampolladas. Para lograr un buen anclaje, es imprescindible respetar el tiempo de secado de la Masilla. Para el caso de **Anclaflex Masilla Plus** lista para usar, el tiempo de secado recomendado es aproximadamente de 24 horas. Para **Anclaflex Masilla de Secado Rápido** el tiempo de secado es aproximadamente de 3 horas. En ambos casos el tiempo de secado final está sujeto a condiciones de humedad y temperatura. De ser necesario nivelar las superficies, recomendamos utilizar **Pradera Enduido Interior** o **Anclaflex Dúo**, dejar secar, lijar y eliminar cualquier resto de polvo o partículas sueltas. Para lograr una mejor terminación recomendamos dar una mano previa de **Pradera Primer** para solucionar problemas de juntas sombreadas, manchadas o fotografiadas que se presentan en la última mano de pintura o en el acabado final, generalmente a causa de diferencias en la porosidad y las texturas de la superficie de la placa de roca de yeso y compuesto para juntas (masilla).

FORMA DE APLICACIÓN

Anclaflex látex para placas de yeso se presenta listo para usar. Puede aplicarse con rodillo de pelo corto o mediano, pinceleta o soplete airless. De entonar el producto con entonador universal no agregar más de 30cc por litro. Dejar secar aproximadamente 2 a 4 horas entre manos. De ser necesario repetir la aplicación.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



PINCEL



RODILLO



AIRLESS

Utilizar elementos de protección recomendados.



RENDIMIENTO TEÓRICO *

8 - 10 M² / LITRO
POR MANO

TIEMPO DE SECADO **

2 A 4 HORAS
ENTRE MANOS

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.



COLOR BLANCO MATE

APTO ENTONADOR UNIVERSAL

PRESENTACIONES



4 LITROS



10 LITROS



20 LITROS



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en

ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar