



Premium



MÍNIMO
SALPICADO



PERMEABLE AL
VAPOR DE AGUA



RÁPIDO
SECADO



USO
INTERIOR



Anclaflex Cielorrasos es un látex de terminación mate formulado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa. Su fórmula especial brinda una película firme, pero de alta porosidad. Buen poder cubritivo y blancura. De fácil aplicación y rápido secado. Resuelve los problemas de condensación y salpicado a la hora de pintar. Sus aditivos de alta efectividad le confieren una gran resistencia a los hongos.

USOS

Apto para uso interior. Puede utilizarse en cielorrasos de yeso, mampostería, hormigón, revoque, placa de roca de yeso, etc.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad, partes flojas o ampolladas de pintura previa. **De existir formaciones de hongos o algas:** lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua potable, enjuagar con abundante agua y dejar secar. **En soportes cementicios nuevos:** para asegurar un adecuado fraguado, dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua o con 1 ½ partes de ácido acético en 10 partes de agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar.

FORMA DE APLICACIÓN

Mezclar el producto antes de usar. Se puede aplicar a pincel o rodillo. Aplicar una primera mano de imprimación diluyendo cuatro partes de **Anclaflex Cielorrasos** con una parte de agua limpia. Una vez seco aplicar 2 manos más de producto sin diluir, respetando el tiempo de secado entre manos. No aplicar el producto en temperaturas inferiores a los 5°C, ni superiores a 40°C o con humedad relativa mayor a 80%.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



RODILLO



PINCELETA



AIRLESS

Utilizar elementos de protección recomendados.



RENDIMIENTO TEÓRICO *

10 - 12 M² / LITRO POR MANO

Esquema de aplicación recomendado:
imprimación más dos manos de producto.

TIEMPO DE SECADO **

3 A 4 HORAS AL TACTO

(*Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.



COLOR - BLANCO

PRESENTACIONES



4 litros



10 litros



20 litros

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5°C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)
CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionadas cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . www.anclaflex.com.ar