



**PODER  
ANTI HONGO**



**FÁCIL  
DE LIJAR**



**LISTO  
PARA USAR**



**USO  
INTERIOR**



**ECONOVE** Enduido Interior Desarrollado para corregir y reparar pequeñas imperfecciones (fisuras, poros, etc.) en superficies interiores como mampostería, yeso, placas de yeso, paneles pre-construidos o similares. Ofrece una óptima cremosidad facilitando su aplicación y dando como resultado un acabado liso y de perfecta terminación. Una vez seco, presenta una gran adherencia y simpleza en el lijado. Compatible con todo tipo de selladores. Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran renuencia a los hongos y una mejor adherencia. Producto con bajo contenido de V.O.C. (\*), dando como resultado un producto amigable con el medio ambiente y los usuarios. V.O.C. – (\*) Compuestos volátiles orgánicos – Son sustancias químicas orgánicas cuya base es el carbono y se evaporan a temperatura y presión ambiental generando vapores en el proceso de secado. Son considerados tóxicos para el ser humano y el medio ambiente.

#### USOS

INTERIOR | Puede ser aplicado sobre mampostería, yeso, placas de yeso, paneles pre-construidos o similares

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar firme, limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. Es conveniente aplicar Anclaflex Sellador Fijador siempre antes de su aplicación y luego de lijar y aplicar la primera mano de pintura.

#### FORMA DE APLICACIÓN

Se puede aplicar a espátula o llana. Se aconseja aplicar en espesores no superiores a 1 mm por mano. En condiciones óptimas de humedad y temperatura, respetar el tiempo de secado especificado y luego lijar. Si es necesario repetir la aplicación.

#### MANOS

2 o más según el grado de protección deseada.

#### RENDIMIENTO TEÓRICO \*

**1,8 KG / M<sup>2</sup>  
POR MANO**

#### TIEMPO DE SECADO \*\*

**4 A 6 HORAS  
ENTRE MANOS**

(\*Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

(\*\*)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

#### DATOS ÚTILES

#### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Utilizar elementos de protección recomendados.



#### PRESENTACIONES



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

**PRECAUCIONES** // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

**SEGURIDAD Y AMBIENTE** // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

**PRIMEROS AUXILIOS** // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

**ECO CONCIENCIA** // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

**CALIDAD ANCLAFLEX** // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . [www.anclaflex.com.ar](http://www.anclaflex.com.ar)