



APTO PARA PROYECTAR



FÁCIL DE LIJAR



FÁCIL DE APLICAR



USO INTERIOR



PRADERA Enduido Interior ofrece una óptima cremosidad facilitando su aplicación y dando como resultado un acabado liso y de perfecta terminación. Una vez seco, presenta una gran adherencia y simpleza en el lijado. Compatible con todo tipo de selladores. Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran renuencia a los hongos y excelente anclaje.

USOS

INTERIOR | Ideal para para corregir y reparar pequeñas imperfecciones (fisuras, poros, etc.) en superficies interiores a ser pintadas o revestidas como mampostería u hormigón.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. Es conveniente aplicar siempre antes de su aplicación y previo a pintar Anclaflex Sellador Fijador.

FORMA DE APLICACIÓN

Se puede aplicar a espátula, llana o soplete. Por su excelente plasticidad admite aplicar capas de hasta 3 mm de espesor por mano sin cuartear. En condiciones óptimas de humedad y temperatura, respetar el tiempo de secado especificado y luego lijar. Si es necesario repetir la aplicación.

RENDIMIENTO TEÓRICO *

**1 LT/M²
POR MANO**

TIEMPO DE SECADO **

**4 A 6 HORAS
ENTRE MANOS**

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.
(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Utilizar elementos de protección recomendados.



PRESENTACIONES



COLOR - BLANCO MATE

MANOS

1 o más según el grado de protección deseada.

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.
Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . www.anclaflex.com.ar