anclaflex

primer placas de yeso



UNIFICA LA ABSORCIÓN

MEJORA LA ADHERENCIA

USO INTERIOR

LISTO PARA USAR

PRADERA Primer Base Unificadora de Superficies es una pintura látex de fórmula especial, desarrollada para generar una capa selladora superior sobre placas de roca de yeso en interiores. Minimiza las diferencias de porosidad, logrando una base uniforme que equilibra la absorción y la textura del sustrato, reduciendo la aparición de manchas, sombras "fotografiadas" y otros problemas de terminación. Asimismo, aporta una base de color blanco —característica ausente en muchos selladores convencionales— que favorece la uniformidad de las texturas superficiales. Está diseñado para una aplicación ágil y económica.

USOS

USO INTERIOR. Ideal para solucionar problemas de juntas sombreadas, con manchas o con efecto "fotografiado", que se evidencian en la última mano de pintura o en la terminación final, generalmente originados por diferencias de porosidad y textura entre la superficie de la placa de roca de yeso y el compuesto para juntas *(masilla)*. Estas condiciones se acentúan con el uso de pinturas brillantes, colores intensos, luces rasantes o bajo condiciones de iluminación crítica.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, nivelada y firme.

ESQUEMA DE APLICACIÓN

Puede aplicarse a pincel, rodillo o mediante equipo airless. Agitar suavemente antes de usar. Aplicar una primera mano del producto tal como se presenta en el envase.

No diluir con agua cuando se aplique con brocha o rodillo. Para la aplicación con equipo airless, en caso de ser necesario, puede adicionarse agua hasta un máximo del 10% en volumen. El producto se presenta listo para su uso.

Seca en menos de 60 minutos, generando una base blanca resistente. Puede recibir una mano de terminación a las 2 horas. No está diseñado como capa final; debe ser pintado posteriormente.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

AIRLESS | RODILLO PELO CORTO | PINCELETA

Utilizar elementos de protección recomendados.

RENDIMIENTO TEÓRICO

8 A 12 M²/LITRO POR MANO

Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato, y forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

6 HS ENTRE MANOS

Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

NÚMERO DE MANOS

1 MANO O MÁS SEGÚN EL GRADO DE PROTECCIÓN DESEADA

PRESENTACIONES

4 LITROS | 10 LITROS | 20 LITROS

TERMINACIÓN

BLANCO

ALMACENAMIENTO

24 meses en su envase original y al resguardo de la interperie o condiciones climáticas externas.

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de cualquier elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5° C ni superior a los 40° C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A. no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . www.anclaflex.com.ar

04/2026

www.anclaflex.com.ar / info@anclaflex.com.ar / anclaflex

Fabricación, administración y venta / Polo Industrial General Rodríguez / RP24 / Int. Don Juan Lumbreras 2201 / Bs.As. / +54 9 11 5275 8960