anclaflex

sellador fijador

AL AGUA



SELLA LA SUPERFICIE | UNIFICA LA ABSORCIÓN | OPTIMIZA EL RENDIMIENTO | USO EXTERIOR / INTERIOR

Anclaflex Sellador Fijador *está desarrollado para sellar y fijar todo tipo de superficies. Mejora la adherencia y el rendimiento de pinturas, revestimientos acrílicos y cementicios. Rápido secado y bajo olor. Rinde 4 veces su volumen.*

USOS

Apto para uso interior y exterior. Se aplica en paredes y cielorrasos de mampostería, hormigón, cemento, ladrillo, placas de yeso, fibrocemento, azulejos, cerámicos, etc.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad, partes flojas o ampolladas de pintura previa. ***De existir formaciones de hongos o algas:*** lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua potable, enjuagar con abundante agua y dejar secar. ***En soportes cementicios nuevos:*** para asegurar un adecuado fraguado, dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua o con 1 y 1/2 parte de ácido acético en 10 partes de agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar.

FORMA DE APLICACIÓN

Preferentemente a pincel. Puede aplicarse también a rodillo o soplete. En todos los casos el producto debe aplicarse diluido, mezclando 1 parte de ***Anclaflex Sellador Fijador*** en 3 partes de agua.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

RODILLO | PINCELETA | AIRLESS

Utilizar elementos de protección recomendados.

RENDIMIENTO TEÓRICO*

15 - 20 M² / LITRO PREPARADO

PREPARACIÓN: 1 DE PRODUCTO + 3 DE AGUA

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO**

3 A 4 HORAS AL TACTO

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

PRESENTACIONES

1 LITRO | 4 LITROS | 10 LITROS | 20 LITROS

COLOR - TRANSPARENTE UNA VEZ SECO

ALMACENAMIENTO

24 meses en su envase original y al resguardo de la intemperie o condiciones climáticas extremas.

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS// En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . www.anclaflex.com.ar

11/2024